

BOILERE ORIZONTALE

Logalux L 135-200

Boiler orizontal în construcție paralelipipedică marca **Buderus - GERMANIA**, tip **Logalux L**, cu acumulare de apă caldă, cu temperatura comandată automat. Toate suprafețele interioare ale rezervorului aflate în contact cu apa menajeră sunt căptușite cu glazură termică **Buderus** - "Duoclean". Anod inert. Rezervorul izolat cu spumă poliuretanică dură. Manta din tablă de aluminiu albastră.

Mărime / Capacitate		135	160	200
Lungime	L mm	812	923	1078
Dist. între picioare	F _L mm	390	500	655
Volum serpentină	l	5	6	7
Greutate	kg	90	104	116
Presiune maximă (Ag.Term / ACM)	bar	25 / 10		
Temperatură maximă (Ag.Term / ACM)	°C	160 / 95		
COD		5192070	5192072	5192074

Mărime	Temp. tur agent termic °C	Debit ACM la				Necesar ACM m ³ /h	Pierdere presiune mbar
		45 °C		60 °C			
		L / h	kW	L / h	kW		
135	80	505	20,6	280	16,4	3,5	77
160	80	655	26,7	360	21	3,5	92
200	80	740	30,1	425	24,6	4	133

