

## BOILERE VERTICALE

### Logalux SU 160-300

Boiler vertical în construcție cilindrică marca **Buderus** - **GERMANIA**, tip **Logalux SU**, cu acumulare de apă caldă, cu temperatura comandată automat. Toate suprafețele interioare ale rezervorului aflate în contact cu apa menajeră sunt căptușite cu glazură termică **Buderus** - "Duoclean". Anod de magneziu. Rezervorul izolat cu spumă poliuretanică dură. Manta din tablă de aluminiu albastră.

Mărime		160	200	300
Capacitate	l	160	200	300
Diametru	Ø D mm	556	556	672
Înălțime	H mm	1188	1448	1465
Înălțime min. cameră	mm	1718	2053	1845
Tur boiler	H <sub>VS</sub> mm	644	644	682
Retur boiler	H <sub>RS</sub> mm	238	238	297
Intrare apă rece	H <sub>EK</sub> mm	57	57	60
Recirculare ACM	H <sub>VZ</sub> mm	724	724	762
Ieșire ACM	H <sub>AB</sub> mm	1111	1371	1326
Volum serpentină	l	4,5	4,5	8,0
Greutate	kg	98	110	150
Presiune maximă (Ag.Term / ACM)	bar	25 / 10		
Temperatură maximă (Ag.Term / ACM)	°C	160 / 95		
<b>COD</b>		<b>5231361</b>	<b>5231371</b>	<b>5231380</b>

Mărime	Temp. tur agent termic °C	Debit ACM la				Necesar ACM m <sup>3</sup> /h	Pierdere presiune mbar
		45 °C		60 °C			
		L / h	kW	L / h	kW		
160	90	1000	40,7	635	36,9	2,0	190
200	90	1000	40,7	635	36,9	2,0	190
300	90	1040	42,4	645	37,6	2,6	63

