

ASPIRATOARE ELICOIDALE PENTRU EVACUARE DIRECT IN EXTERIOR SAU IN CANALE SCURTE

NOU TATE

KIT PENTRU APLICAREA PE GEAM A TUTUROR MODELELOR PUNTO VORTICE®

- Pentru instalarea pe geam simplu, geam dublu, fereastră, a oricarui produs Punto Vortice.
- Caracteristicile tehnice ale sistemului "aparăt + kit" sunt certificate de IMQ cu Eticheta Informativa.
- Grad de protecție: IPX4
- Alcatuit din garnitura din polietilena expandată cu celule închise și grila exterioară, flanșă


intermediară de racord, distanțiator, inel filetat din polistiren PS rezistent la soc și tratat anti-UV.

- Construite în conformitate cu următoarele norme: EN 60335-2-80(Partea 2: Norme particulare pentru ventilatoare), EN 60529 (Cod IP) și CEI 107-53/1986.

Design: F.Trabucco & Asociații












Cote (mm)



	∅ A	B	C	∅
F 100/4"	158	69	22	123÷128
F 120/5"	179	80	33	143÷148
F 150/6"	213	87	40	178÷183

Valorile din acest tabel se refera sistemul "aparăt+kit"

Produs	Kit	Cod	W	A	Rpm	Debit		Lp dB(A) 3 m	Aprobari	kg	Izolatie	IP	°C max
						m ³ /h	l/s						
 M 100/4"	Kit F 100/4"	22131	18	0.1	2300	85	23.6	38		0.85	 cl.II	X4	50
 M 120/5"	Kit F 120/5"	22132	20	0.12	2000	140	38.9	40.5		1.15	 cl.II	X4	50
 M 150/6"	Kit F 150/6"	22133	30	0.15	1950	280	77.8	44.5		1.56	 cl.II	X4	50