



MT60050MB-AL

ELECTROMAGNETISM

In urma masuratorilor efectuate in laborator, rezultatele sunt conforme cu Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1193 din 29 sept. 2006 – pentru aprobarea *Normelor privind limitarea expunerii populatiei generale la campuri electromagnetice de la 0 Mz la 300 Ghz*, publicat in M.O. nr. 895 din 3 noiembrie 2006 in care se arata care sunt valorile maxim admise in ce priveste radiatiile electromagnetice. Valoarea maxima emisa este de 0.26 μ Tesla la 0,5 m de panou.

Se declara ca “panourile radiante CALORISOL” sunt conforme cu urmatoarele Directive:

73/23/CEE – 89/336/CEE – 93/68/CEE

Si conforme urmatoarelor normative:

EN60335-1 – EN 60335-2-30 – EN 300-220



MADE IN CE

Panourile radiante electrice din gama CALORISOL prevazute cu sisteme de fixare pe perete. Este furnizat cu cablu de alimentare la retea electrica si cu termostat montat pe panou

Culoare	Alb RAL9010	
Dimensiune	530 x 630 x 28 mm	
Masa	3 kg	
Tensiune de alimentare	230v – 50 Hz	
Putere electrica	300 w	258 Kcal/h
Emisie termica echivalenta	739 w	637 Kcal/h
Putere initiala	828 w	714 Kcal/h
Grad de protectie	Clasa a II-a – IP24	
Temperatura de suprafata	80⁰ C	