

CONTATORI LANCIAIMPULSI A TURBINA (attacchi BNC F)

Contatori a turbina filettati per acqua fredda a quadrante bagnato (max 30°C-16 bar). Cassa e testa in ottone, cavo lungo 2 mt con connettore BNC, contatto REED con connettore di chiusura, max tensione 250 VAC, max corrente 1,0 A, max potenza 10 VA. I contatori flangiati sono con cassa in ghisa verniciata esternamente, temperatura acqua max 50°C.



Codice	Attacchi E-U	n. impulsi per m ³	Portata nominale Qn (m ³ /h)	Pressione max di esercizio (bar)
CI 1/2"	1/2"	4000	1,50	16
CI 3/4"	3/4"	4000	2,50	16
CI 1"	1"	4000	3,50	16
CI 1"1/4	1"1/4	4000	5,00	16
CI 1"1/2	1"1/2	4000	10,00	16
CI 2"	2"	4000	15,00	16
CI50	DN 50	100	15,00	16
CI65	DN 65	100	25,00	16
CI80	DN 80	100	40,00	16
CI100	DN 100	100	60,00	16
CI125	DN 125	100	100,00	16
CI150	DN 150	100	150,00	16

Extra costo acqua calda 10%.

CONTENITORI PER STAZIONI DI DOSAGGIO

Serbatoi per additivi chimici il polietilene lineare (LLDPE) alimentare, conforme alle normative CEE, resistente all'azione di quasi tutti gli additivi chimici. I contenitori sono dotati di scarico di fondo e di scala graduata.



Codice	Diametro (mm)	Altezza (mm)
SPD 50	400	455
SPD 100	460	640
SPD 250	595	870
SPD 500	760	1.185