

**Distribuitor: CALOR SRL**

Str. Progresului nr. 30-40, sector 5, Bucuresti

tel: 021.411.44.44, fax: 021.411.36.14

www.calorserv.ro - www.calor.ro

## ANTIGEL CONCENTRAT

**Denumire comerciala:** *Lichid Antigel ERA- PROTECT concentrat*

**Utilizare:** Se utilizeaza in circuitul de racire al motoarelor vehiculelor rutiere precum si a tuturor motoarelor cu combustie interna. Se mai poate folosi in circuitul instalatiilor de incalzire cu panouri solare (nu ataca fonta, otelul, aluminiu, cupru, alama, cauciucul), avand o temperatura de fierbere ridicata si o temperatura de inghet scazuta.

Se utilizeaza in dilutie 1:1 vol cu apa distilata sau apa demineralizata

### Specificatie tehnica

<i>Aspect</i>	Lichid clar
<i>Miros</i>	Fara miros
<i>Culoare</i>	Albastru deschis
<i>Densitate rel.la 15<sup>0</sup>C, g/cm<sup>3</sup></i>	1,1215
<i>Punct de congelare</i>	max: -17,8 <sup>0</sup> C
<i>Punct de congelare in dilutie 1:1 vol cu apa demineralizata</i>	max: -37 <sup>0</sup> C ±2 <sup>0</sup> C
<i>Punct de fierbere, <sup>0</sup>C, min</i>	174
<i>Reziduu de calcinare, %max</i>	0,67
<i>Solubilitate in apa</i>	Solubil in apa
<i>pH</i>	6,2
<b>Pierderi de metal prin coroziune mg/cm<sup>2</sup>max:</b>	
<b>Cupru Cu 99,9</b>	-
<b>Alama CuZn 30</b>	-
<b>Fonta Fe 200</b>	-
<b>Otel OLC 35</b>	-
<b>Aluminiu 99,5</b>	-

Conditii de depozitare

Ambalajele se vor depozita in incaperi bine aerisite, uscate, departe de surse de caldura, raze solare sau flacara deschisa. Nu are restrictii de temperatura controlabila.

Valabilitate:

2 ani de la data productiei.