

Distribuitor: CALOR SRL

Str. Progresului nr. 30-40, sector 5, Bucuresti

tel: 021.411.44.44, fax: 021.411.36.14

www.calorserv.ro - www.calor.ro

LICHID ANTIGEL

Denumire comerciala: *Lichid Antigel ERA- PROTECT diluat 1 : 1 vol*

Utilizare: Se utilizeaza in circuitul de racire al motoarelor vehiculelor rutiere precum si a tuturor motoarelor cu combustie interna. Se mai poate folosi in circuitul instalatiilor de incalzire cu panouri solare (nu ataca fonta, otelul, aluminiu, cupru, alama, cauciucul), avand o temperatura de fierbere ridicata si o temperatura de inghet scazuta.

Se utilizeaza ca atare.

Specificatie tehnica

<i>Aspect</i>	Lichid clar
<i>Miros</i>	Fara miros
<i>Culoare</i>	Albastru deschis
<i>Densitate rel.la 15⁰C, g/cm³</i>	1,0725
<i>Punct de congelare in dilutie 1:1 vol cu apa demineralizata</i>	max: -37 ⁰ C±2 ⁰ C
<i>Punct de fierbere, ⁰C, min</i>	107,7
<i>Reziduu de calcinare, %max</i>	0,336
<i>Solubilitate in apa</i>	Solubil in apa
<i>pH</i>	7,7
Pierderi de metal prin corozionemg/cm²max:	
Cupru Cu 99,9	0,047
Alama CuZn 30	0,013
Fonta Fe 200	0,004
Otel OLC 35	0,05
Aluminiu 99,5	0,06

Conditii de depozitare: Ambalajele se vor depozita in incaperi bine aerisite, uscate, departe de surse de caldura, raze solare sau flacara deschisa. Nu are restrictii de temperatura controlabila.

Valabilitate: 2 ani de la data productiei.