

Distribuitor Sinus

Distribuitor sinusoidal cazan 120/80

- cu ștuțuri cu garnitură plată și piuliță olandeză 1 1/2"


cu dimensiuni exacte ale axelor de 130 mm pentru o montare rapidă a grupelor de malaxoare/ pompe uzuale în comerț.

Debit apă de încălzire: 6,5 m³/h






Capacitatea la Δ t 20 K: 150 kW

Distanța unitară dintre ștuțuri: 130/160 mm

Categorie produs: 1



Distribuitor combinat de tur și de retur, care constă dintr-o țevă rectangulară 120 x 80 mm cu camere alăturate de tur și de retur, separate de un perete despărțitor sinusoidal, amplasate în derivație, din tablă neagră de oțel S235 cu grosimea peretelui de 3 mm. Distanța unitară dintre ștuțuri mm în circuitul de încălzire. Distanța dintre circuitele individuale de încălzire este de 160 mm, astfel încât termoizolația grupelor de malaxoare /pompe să poată fi utilizată. Ștuțurile cu flanșă cu garnitură plată și piuliță olandeză 1 1/2"-sus pentru circuitele de încălzire. distribuitorul sinusoidal este verificat din fabrică în privința presiunii și grunduit. Suprapresiunea de regim de max. 4 bar, temperatură de regim max. 110°C.

	Tur cazan 2" AG jos	Retur cazan 2" AG jos	Circuite încălzire Flanșă, cu garnitură plată cu piuliță olandeză 1 1/2"
Distribuitor sinusoidal	Denumire articol		Nr. art.
	Racordurile cazanului nu sunt considerate circuite de încălzire Alte circuite de încălzire la cerere	2 circuite de încălzire	9-14-202
		3 circuite de încălzire	9-14-203
		4 circuite de încălzire	9-14-204
		5 circuite de încălzire	9-14-205
		6 circuite de încălzire	9-14-206
Consolă de masă			Nr. art.
	izolat fonic și zincat galvanic, constă din placă de bază (150 x 150 mm) cu țevă verticală și placă de acoperire (120 x 120 mm) cu tub de ghidare inclusiv șuruburi de prindere, cu înălțime reglabilă de 405 - 600 mm. (per Distribuitor sunt necesare două console de perete)		5-60-120
Consolă de perete			Nr. art.
	izolat fonic și zincat galvanic, constă din placă de perete pentru prindere cu șuruburi și consolă portantă, placă de acoperire (120 x 120 mm), ieșire în consolă până la mijlocul Distribuitorului: 200 mm (per Distribuitor sunt necesare două console de perete)		5-62-121
Izolație prefabricată			Nr. art.
	conform normelor EnEV din data de 01.10.09 constând în cofraj din două părți semicirculare cu capete și caneluri pentru toate ștuțurile 40 mm spumă poliuretanică în strat de aluminiu cu granulație mare (neagră) NOU	2 circuite de încălzire	5-14-202
		3 circuite de încălzire	5-14-203
		4 circuite de încălzire	5-14-204
		5 circuite de încălzire	5-14-205
		6 circuite de încălzire	5-14-206
Placă de inscripție			
	Placă cu inscripție din tablă de oțel zincată, cu capac transparent pentru inscripție pe trei rânduri, se poate înșuruba pe izolația finită dimensiune: 100 x 50 mm Culori: roșu pentru tur / albastru pentru retur	roșu	5-80-200
		albastru	5-80-201