



Fisa Tehnica de Produs

ANTIGEL CONCENTRAT – 60 C

aditivat termodinamic

LEN 06010

DESCRIERE

ANTIGEL CONCENTRAT - 60 C este un vector termic permanent, aditivat termodinamic recomandat in instalatiile de incalzire si climatizare.

PREZENTARE FIZICA: solutie vascoasa de culoare rosie ambalata la bidoane de 10, 20 kg sau IBC la cererea clientului.

COMPOZITIE CHIMICA: solutie pe baza de monoetilenglicol aditivata cu polimeri acrilici hidrosolubili cu masa moleculara mare, non toxici, cu agenti de coborare a punctului de inghet si inhibitori de coroziune de natura organica, agenti anticrusta si dispersie. Antigel carboxilic de tip D.

CARACTERISTICI: in mod obisnuit, agentul termic dintr-o instalatie de incalzire sau climatizare, are o curgere turbionara prin tevi sau agregate, ANTIGEL – 60 C datorita proprietatilor sale face ca agentul termic sa aiba o curgere perfect liniara, iar acest lucru conduce la:

- o reducere a frecarii in instalatie cu 45 – 50 %
- cresterea transferului termic cu pana la 25 %
- reducerea costurilor de exploatarea cu energie sau combustibil
- efect anticoroziv ,impiedica depunerea compusilor de saruri de calciu si magneziu, recomandat in mod deosebit materialelor din aluminiu si cupru, protejeaza garniturile din EPDM.
- efect floclant antialga, curatarea instalatiei de impuritati
- efect anticongelant pana la – 60 grade Celsius
- produs ECOLOGIC
- durata de viata 5 ani.
- Aplicatii in sisteme termice si climatizare, centrale pe gaz, lemne, electrice, ventilconectoare, radiatoare din otel si aluminiu.

CLASIFICAREA PERICOLELOR

R 22 nociv in caz de inghitire

R 36 iritant pentru ochi si piele

PRODUS elaborat si fabricat in Romania.

CALOR SRL

Str. Progresului nr. 30-40, sector 5, Bucuresti

tel: 021.411.44.44, fax: 021.411.36.14

www.calorserv.ro - www.calor.ro