


PREPARATEUR SANITAIRE AU GAZ

atmoSTOR VGH Klassik 130/160/190



spécifications

- préparateur sanitaire au gaz
- modèle cylindrique
- agréé CE 'haut rendement' dans la catégorie I2E+
- agréé B11_{BS}
- brûleur atmosphérique
- sortie de cheminée \varnothing 90 ou 80 mm
- sécurité anti-refoulement TTB en série avec la veilleuse
- isolation thermique sans CFC
- habillage

équipements

- cuve émaillée et protégée par une anode en magnésium
- sélecteur de température
- veilleuse avec sécurité thermo-électrique
- allumeur piézo-électrique
- sécurité de surchauffe
- couleur : blanc
- pieds réglables
- aide au transport
- 2 ans de garantie omnium

Données techniques		VGH 130	VGH 160	VGH 190
capacité utile	l	130	160	190
puissance nominale	kW	7,3	8,3	8,9
pression d'eau sanitaire max.	bar	6	6	6
plage température sanitaire	°C	40-70		
consommation d'entretien ¹⁾	kWh/24h	3,5	4,0	4,5
débit de pointe ²⁾	l/10 min	143	186	223
débit de puisage en continu ²⁾	l/h / kW	209/7,3	238/8,3	255/8,9
temps d'échauffement (10° -> 55°C)	ca. min.	61	66	71
raccord eau chaude/froide	R"	R3/4" (R = filet extérieur)		
raccord gaz	Rp"	Rp3/8" (Rp = filet intérieur)		
hauteur/diamètre cheminée	mm / \varnothing mm	1.340/512 90 (80)	1.530/512 90 (80)	1.720/512 90 (80)
poids à vide/rempli	kg	50/180	58/218	65/255
1) un ΔT de 40K entre la température ambiante et la température d'eau chaude				
2) température de puisage 45°C, température préparateur 60°C et température eau froide 10°C				