

Contor apă caldă Zenner MTW cu mecanism uscat



Contoarele de apă caldă multijet Zenner MTW sunt cu mecanism uscat, cu transmitere magnetică, cu posibilitate de montare pe orizontală.

Contoarele au în componere

- corp din alamă cu canal de intrare-ieșire a apei, pe canalul de intrare fiind prevăzut cu filtru;
- turbină – dispozitiv de măsurare ce funcționează sub acțiunea apei;
- integrator mecanic alcătuit din 5 tam-

Date tehnice

Diametru nominal (mm)	15	20	25	32	40	50
Debit nominal (m ³ /h)	1,5	2,5	3,5	6	10	15
Debit maxim (m ³ /h)	3	5	7	12	20	30
Presiune nominală (bar)	10 (16)	10 (16)	10 (16)	10 (16)	10 (16)	10 (16)
Temperatură (°C)	90	90	90	90	90	90
Lungime (mm)	165	190	260	260	300	300
Lățime (mm)	98	98	100	103	126	135
Înălțime (mm)	114	114	130	127	144	155
Greutate (kg)	1,8	2	1,9	3,6	5,4	5,6
Clasă metrologică	B	B	B	B	B	B

buri cifrați și 4 cadrane cu ac indicator și scară gradată cu valoarea diviziunii de 0,05 dm³;

- cuplaj magnetic care asigură transmiterea mișcării între turbine și integrator.

Opțiuni

- Reed, M-Bus, modul radio.
- Echipare cu scut magnetic împotriva câmpurilor magnetice externe.
- Echipare cu săculeț anti-condens în mecanismul numărător.