

CAPACITATE  
50-80-100 L

ÎNCĂLZITOR ELECTRIC MURAL CU ACUMULARE



(\*) Toate componentele electrice au 2 ani garanție

Disponibil începând cu luna septembrie

- CONFORT MAXIM
- SENZORI DE TEMPERATURA NTC DE ÎNALTĂ PRECIZIE
- RESETARE RAPIDĂ ȘI UȘOARĂ
- ANOD DE MAGNEZIU SUPRADIMENSIONAT
- IZOLAȚIE MĂRITĂ DIN POLIURETAN DEOSEBIT DE EFICIENTĂ
- SUPAPĂ HIDRAULICĂ DE SIGURANȚĂ TESTATĂ LA 8 BAR
- PRODUS TRATAT CONFORM CELOR MAI ÎNALTE STANDARDE DE CALITATE
- REZERVOR INTERIOR DIN OȚEL INOXIDABIL TESTAT LA 16 BAR

*viață  
înelungată*





## Date tehnice - Dimensiuni de gabarit

		PLATINUM ECO		
		50	80	100
Capacitate	l	50	80	100
Putere	kW	1,5	1,5	1,5
Timp de încălzire ( T = 45°C)	h:min.	1:32'	2:27'	3:03'
Temperatura max. de lucru	°C	80	80	80
Dispersia termică (la 60°C)	kWh/24h	0,96	1,22	1,39
Presiunea maximă de lucru	bar	8	8	8
Greutatea netă	kg	16,5	22	25,5
Clasa IP		IPX3	IPX3	IPX3

		PLATINUM ECO		
		50	80	100
a mm		550	758	913
b mm		398	603	758

## PLATINUM ECO 50 V    PLATINUM ECO 80 V    PLATINUM ECO 100 V

COD	3700222	3700223	3700224
-----	---------	---------	---------



LEGENDĂ **E** Intrare apă rece G 1"    **U** ieșire apă caldă G 1"