

STERILIZZAZIONE A RAGGI UV

Impianti a raggi ultravioletti Serie UV STAR LCD



★ UV 6 STAR LCD

- stato delle lampade (led di anomalia);
- contatore totale funzionamento lampade (crescente);
- contatore parziale (resettabile) durata residua lampade (decescente);
- allarme generico per manutenzione con numero di telefono impostabile sul display;
- controllo irraggiamento percentuale con set point ed uscita allarme;
- controllo temperatura °C con set point ed uscita allarme;
- relè di allarme generico c/contatto pulito NO/NC;
- relè di allarme 230V-50Hz NO/NC 2A max;
- spegnimento per alta temperatura lampada;
- allarme per basso irraggiamento/anomalia lampada;
- opzione blocco erogazione acqua per allarme impianto.

FUNZIONI DEL QUADRO LCD

equipaggiati con lampade Long Life 13.000 ore





★ UV 8 STAR LCD

| Caratteristiche tecniche | UV 6 STAR LCD | UV 8 STAR LCD |
|---|-------------------|-------------------|
| Portate/irraggiamento/trasmittanza | m ³ /h | m ³ /h |
| Dose 40,000 μWs/cm ² - UVT 95% | 15 | 21 |
| Dose 40,000 μWs/cm ² - UVT 99% | 20,5 | 28,5 |
| N° lampade | 6x41W | 8x41W |
| Sensore di irraggiamento/temperatura | opzionale | opzionale |
| Assorbimento elettrico (W/h) | 255 | 340 |
| Attacchi IN-OUT | 3" | 3" |
| Interasse attacchi (mm) | 640 | 640 |
| Dimensioni collettore | Altezza (mm) | 950 |
| | Ø (mm) | 220 |
| Dimensioni quadro el. h x l x p (mm) | 500x400x200 | 500x400x200 |

