



EOLIA : Ampoule à LED (PAR56) - LED bulb (PAR56)

Revêtement Liner / Polyester
Liner / Polyester covering
Revêtement enduit / carrelage
Concrete tiles covering

Référence Reference	Désignation Description	Puissance power	Couleur Color	Flux max Max flux	Système de contrôle Control device		
PF10R202	WEM20	21 W	○	1 450 Lm		■	■
PF10R201	WEM40	42 W	○	2 100 Lm		■	■
PF10R020	WEM100	100 W	○	5 500 Lm		■	■
PF10R203	WEM120	120 W	○	8 000 Lm		■	■
PF10R200	WEX30	30 W	●●●	1 000 Lm	RC	■	■
PF10R104	WEX60	65 W	●●●	2 000 Lm	CPL/RC	■	■
PF10R005	WEX100	100 W	●●●	3 000 Lm	CPL/RC	■	■
PF10R204	WEX30R	30 W	●●●	1 000 Lm	RADIO*	■	■

* Télécommande incluse / Included remote



GAÏA : Projecteur à visser sur refoulement (1,5") - Floodlight to screw in 1,5" outlet

Référence Reference	Désignation Description	Puissance power	Couleur Color	Flux max Max flux	Système de contrôle Control device		
PF10R246	WGM20	21 W	○	1 450 Lm		■	■
PF10R240	WGM40	42 W	○	2 100 Lm		■	■
PF10R247	WGM40D	42 W	○	2 100 Lm		■	■
PF10R242	WGM40 GR*	42 W	○	2 100 Lm		■	■
PF10R241	WGX30	30 W	●●●	1 000 Lm	RC	■	■
PF10R248	WGX30D	30 W	●●●	1 000 Lm	RC	■	■
PF10R243	WGX30 GR*	30 W	●●●	1 000 Lm	RC	■	■

* Bride grise / grey flange



CILIA : Mini projecteur pour refoulement 1,5" - Mini floodlight for 1,5" outlet

Référence Reference	Désignation Description	Puissance power	Couleur Color	Flux max Max flux	Système de contrôle Control device		
PF10R221	WRM15	15 W	○	700 Lm		■	■
PF10R222	WRM15 GR*	15 W	○	700 Lm		■	■
PF10R220	WRX15	15 W	●●●	333 Lm	CPL/RC	■	■
PF10R225	WRX15 GR*	15 W	●●●	333 Lm	CPL/RC	■	■

* Bride grise / grey flange

CALOR SRL

Str. Progresului nr. 30-40, sector 5, Bucuresti

tel: 021.411.44.44, fax: 021.411.36.14

www.calorserv.ro - www.calor.ro

