

Zonă – ventilație

ventile pentru ventilo-convectoare

Ventile liniare compacte, on/off, cursă 2,5mm

Pentru controlul individual al instalațiilor de ventilo-convectoare, apă fierbinte și rece (maximum 50% glicol), apă cu calitatea VDI2035. Forma constructivă și procedeul de fabricație conferă ventilului o foarte bună stabilitate în timp.

Materiale constructive: - corp ventil din alamă roșie
 Ax și resort arc: - oțel inoxidabil
 Presiunea statică: - 16 bar
 Temperatură mediu: - 2...120°C
 Racorduri la sistem: - filetate exterior, cu garnituri plate (disponibil și conic)

V5832A4...

**Ventile cu 2 căi, seria V5832A4...**

Poziție neacționat electric: - închis fără tensiune (cu termoacționarea montată)
 - deschis sub acțiunea resortului propriu (fără termoacționare)
 NOTĂ: - dacă presiunea de pompare depășește valorile specificate în tabel ca presiune de închidere instalația va trebui să aibă montat un regulator de presiune diferențială sau pompe cu turaj variabilă
 Producător: - Honeywell, fabricat în Germania

Cod	DN în mm	Racord filetat	Capacitate kvs	Presiune închidere	Acționare termo- electrică compatibilă	Preț listă / Euro
V 5832 A 4008*	15	½"	1,6	180 kPa	A2004/A4004/AA5004	14,57
V 5832 A 4016*	20	¾"	2,5	50 kPa	A2004/A4004/AA5004	26,13

Ventile cu 3 căi, seria V5833A4...

Poziție neacționat electric: - fără tensiune portul A-AB închis, bypass deschis (cu sau fără termoacționarea montată)
 Caracteristică curgere: - portul A-AB echiprocentual
 - portul B-AB (bypass) liniar, debitul fiind la jumătate comparativ cu sensul A-AB
 Producător: - Honeywell, fabricat în Germania

V5833A4...



Cod	DN în mm	Racord filetat	Capacitate kvs	Maximum ΔP	Acționare termo- electrică	Preț listă / Euro
V 5833 A 4007	15	½"	1,6	150 kPa	A2104 / A4104	25,58
V 5833 A 4015	20	¾"	2,5	50 kPa	A2104 / A4104	35,10

Ventile 3 căi cu bypass, seria V5833C4...


Poziție neacționat electric: - fără tensiune portul A-AB închis, bypass deschis (cu sau fără termoacționarea montată)
 Caracteristică curgere: - portul A-AB echiprocentual
 - portul B-AB (bypass) liniar, debitul fiind la jumătate comparativ cu sensul A-AB
 Producător: - Honeywell, fabricat în Germania

V5833C4...




Cod	DN în mm	Racord filetat	Capacitate kvs	Maximum ΔP	Acționare termo- electrică	Preț listă / Euro
V 5833 C 4003*	15	½"	1,6	150 kPa	A2104 / A4104	27,95
V 5833 C 4011*	20	¾"	2,5	50 kPa	A2104 / A4104	35,51

montare ventil pe tur



montare ventil pe retur



* = uzual în stoc

Instalare ventile cu 3 căi / 3 căi cu bypass – pompa trage obligatoriu din portul AB