

28
kW

Centrală termică convențională pe combustibil gazos, cu putere de 28 kW și boiler integrat de 30 litri.



 Made in Italy





Controlează-ți confortul

Poți verifica rapid sau interveni direct în modificarea parametrilor de funcționare ai centralei acționând panoul de control digital cu afișaj LCD. Ecranul de mari dimensiuni îți oferă informații complete despre funcționarea centralei, prin coduri și simboluri sugestive. În plus, este foarte ușor de utilizat datorită tastelor independente pentru setarea temperaturii apei calde și a temperaturii de încălzire, oferindu-ți posibilitatea de a personaliza rapid și simplu confortul dorit.



Siguranță la îndemâna oricui

Centrala Nuvola³ 280 BS FI este echipată cu dispozitive de protecție ce intervin în cazul unor devieri ale parametrilor normali de funcționare. Exploatăată și întreținută corect, centrala conferă un grad de siguranță de 100%. Te poți proteja suplimentar cu ajutorul kitului de detectare a scurgerilor de gaz.



Apă caldă și confort disponibile în permanență



Cu Nuvola³ 280 BS vei avea întotdeauna la dispoziție cantități sporite de apă caldă menajeră la o temperatură constantă, chiar și în cazul solicitărilor simultane ale mai multor utilizatori. Pentru că este dotată cu un boiler încorporat de 30 de litri, Nuvola³ 280 BS poate produce 400 litri apă caldă în 30 de minute la temperatură constantă.

Eficiență energetică de ★★★

**Clasa 3
NOx**

Eficiența de ★★★ maximă pentru o centrală standard – conduce la un consum scăzut de combustibil, scutindu-te de costuri substanțiale de exploatare.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Eficiență energetică ★★★ (conform directivei Europene CE/92/42)
- Emisie scăzută de noxe - clasă 3 (conform EN 483)
- Boiler de 30 de l cu stratificare dinamică încorporat
- Produce 400 litri de apă caldă menajeră în numai 30 de minute (ΔT 30°)
- Ușurință în utilizare: Panou de comandă cu display LCD
- Arzător din oțel inoxidabil
- Vană cu 3 căi electrică
- Conexiuni hidraulice verticale
- Bypass automat: permite echiparea tuturor radiatoarelor cu robinete cu cap de termostatat
- Sistem anti-blocare pentru pompă și vană cu 3 căi, cu funcționare la intervale 24 de ore
- Reglaj climatic încorporat (sondă externă disponibilă opțional)
- Două domenii posibile de temperatură pentru încălzire: 30/85°C (încălzire cu radiatoare), 30/45°C (încălzire prin pardoseală)
- Presostat hidraulic pentru prevenirea funcționării fără apă a centralei termice: nu permite aprinderea arzătorului dacă presiunea în instalație este sub 0,5 bar
- Posibilitate de control la distanță
- Posibilitate de control suplimentar pentru sisteme cu zone multiple
- Sistem AFR de reglarea aerului, brevetat Baxi, pentru optimizarea consumurilor
- Funcție anti-legionella, pentru eliminarea bacteriilor
- Termometru electronic
- Manometru

DATE TEHNICE	UM	Nuvola ³ 280 BS FI
Putere termică nominală	kW	30,1
Putere termică utilă maximă	kW	28
Putere termică utilă redusă	kW	10,4
Eficiență energetică (CE 92/42)		★★★
Randament la putere nominală	%	93,1
Randament la putere redusă	%	90,5
Volum vas de expansiune IC	l	7,5
Presiune maximă sistem încălzire centrală	bar	3
Reglarea temperaturii apei în circuitul de încălzire	°C	30/85 - 35/45
Reglarea temperaturii apei în circuitul ACM*	°C	30/65
Capacitate boiler	l	30
Producție ACM* la ΔT 25°C	l/min	16,1
Producție ACM* la ΔT 30°C în 30 de minute	l	400
Presiune maximă sistem ACM*	bar	8
Diametru tubulatură coaxială/sistem dual	Ømm	60-100/80
Lungime maximă a tubului coaxial/sistem dual	m	4/30
Dimensiuni		
Înălțime	mm	950
Lățime	mm	600
Adâncime	mm	466
Greutate netă	kg	63
Clasa NO _x		3
Tipul de gaz utilizat		Metan/GPL
Tensiune de alimentare/frecvență	V/Hz	230/50
Consum energetic	W	215
Consum metan/GPL la putere nominală	m ³ /h	3,18/2,34
Consum metan/GPL la putere minimă	m ³ /h	1,26/0,92
Grad de protecție electrică		IPX5D

*ACM – apă caldă menajeră



Începând cu 2004 peste 27000 de familii din România au crezut în promisiunea calității BAXI: 8 ani garanție. Acum, după 8 ani, deja multe dintre acestea pot confirma că nu este doar promisiune, este o caldă realitate. Pentru clienții BAXI, garanția de 8 ani înseamnă confortul oferit de un produs de înaltă clasă, cu performanțe și fiabilitate pe măsură.

PARTENER:

Distribuitor: CALOR SRL
Str. Progresului nr. 30-40,
sector 5, Bucuresti
tel: 021.411.44.44, fax: 021.411.36.14
www.calorserv.ro - www.calor.ro

BAXI ROMANIA

A BDR THERMEA company