STERILIZZAZIONE A RAGGI UV

UV 1 STAR

UV 2 STAR

Caratteristiche tecniche	UV 1 STAR	UV 2 STAR
Portate/irraggiamento/trasmittanza	m^3/h	m^3/h
Dose 30,000 $\mu Ws/cm^2$-UVT 95%	3,20	6,1
Dose 40,000 $\mu Ws/cm^2$-UVT 95%	**2,40**	**4,5**
Dose 30,000 $\mu Ws/cm^2$-UVT 99%	3,30	6,4
Dose 40,000 $\mu Ws/cm^2$-UVT 99%	2,50	4,7
N° Lampade	1x40W	2x40W
Attacchi In-Out	1"	1"1/2
Interasse attacchi In-Out (mm)	805	730
Materiale di costruzione	S/S AISI 304	S/S AISI 304
Pressione max	8 bar	8 bar
Temperatura max acqua	75°C	75°C
Alimentazione el.	220V/50Hz	220V/50Hz
Assorbimento el. (W/h)	40	80
Dimensioni collettore Lunghezza (mm)	930	950
Diametro (mm)	60	135
Dimensioni quadro el. LxHxP (mm)	195x150x75	235x315x135
Peso alla spedizione (kg)	5,0	11,0