

SI SMALL
10-15-30

ÎNCĂLZITOARE ELECTRICE MURALE CU ACUMULARE



- REZERVOR DIN OȚEL INOX
- MAI REZISTENT LA COROZIUNE
- MAI PUȚINE LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE
- SUPRAFAȚĂ EXTERIOARĂ SUPERFINISATĂ
- MAI REZISTENT LA COROZIUNE ȘI LA DEPUNERILE DE CALCAR
- MAI IGIENIC
- REGLAREA EXTERNĂ A TEMPERATURII
- CONEXIUNI DE 1/2" PENTRU APĂ RECE ȘI APĂ CALDĂ
- FLANȘĂ CU 4 ȘURUBURI
- GREUTATE REDUSĂ
- SUPORT DE FIXARE
- CABLU ELECTRIC CU STEKER SCHUCO



		SI 10	SI 15	SI 30				
Capacitate	l	10	15	30	a mm	469	575	576
Putere	W	3200	2000	2000	b mm	280	280	350
Tensiune de alimentare	V	230	230	230	c mm	295	295	375
Timp de încălzire (T=45°C)	h, min.	0,10	0,25	0,50				
Temperatura maximă de lucru	°C	75	75	75				
Dispersia termică	kWh/24h	0,44	0,45	0,61				
Presiunea maximă de lucru	bar	6,5	6,5	6,5				
Greutatea netă	kg	6	6,5	8,02				
Rezervor interior din oțel								
Grosimea (medie)	mm	0,6	0,6	0,6				
Termoizolație								
Grosimea (medie)	mm	32	32	30				

