

Contor de apă rece multijet cu mecanism uscat Zenner MTK/MTK-S



Noua serie de contoare de apă rece multijet Zenner MTK-S sunt cu mecanism uscat, transmitere magnetică, cu posibilitate de montare pe orizontală și se remarcă atât printr-o precizie deosebită, cât și printr-o rezistență înaltă la depuneri de calcar, impurități etc.

Contoarele au în componere

- corp din alamă cu canal de intrare-ieșire a apei, pe canalul de intrare fiind prevăzut cu filtru;
- conceput robust, ușor, inteligent;
- turbină – dispozitiv de măsurare ce funcționează sub acțiunea apei, conceput special pentru o rezistență deosebită la depunerile de calcar;
- integrator mecanic alcătuit din 5 tamburi cifrați și 4 cadrane cu ac indicator și scară gradată cu valoarea divizionii de 0,05 cm³, indică de la 0.05l la 99.999 m³;

www.afriso.ro

Date tehnice

Diametru nominal (mm)	15	20	25	32	40
Debit maxim (m ³ /h)	3	5	7	12	20
Debit nominal (m ³ /h)	1,5	2,5	3,5	6	10
Debit minim (m ³ /h)	0,030	0,050	0,07	0,12	0,2
Debit tranzit (m ³ /h)	0,120	0,200	0,28	0,48	0,80
Debit pornire (m ³ /h)	0,010	0,014	-	-	-
Presiune nominală (bar)	16	16	10	10	10
Pierdere presiune la Qn (bar)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Pierdere presiune la Qmax (bar)	1	1	1	1	1
Temperatură (°C)	30	30	30	30	30
Lungime (mm)	165	190	260	260	300
Lățime (mm)	85	85	100	103	126
Înălțime (mm)	105	105	130	127	144
Greutate (kg)	0,85	0,98	1,9	3,6	5,4
Clasă metrologică	B-H	B-H	B-H	B-H	B-H

- cuplaj magnetic care asigură transmiterea mișcării între turbină și integratorul mecanic;

- scut magnetic împotriva câmpurilor magnetice externe;
- parte superioară orientabilă 355°;
- echipare cu capac de protecție împotriva șocurilor mecanice.

Opțiuni

- Preechipe pentru citire la distanță sau echipare cu releu Reed, cu sistem M-Bus, cu modul radio.
- Echipare cu săculeț anti-condens în mecanismul numărător.

Produs	Cod
ETK DN 15	110515 ✓
ETK DN 20	110513
ETW DN 15	110516 ✓
ETW DN 20	110514
MTK-S DN 15	la cerere
MTK-S DN 20	119099 ✓
MTK DN 25	70001301
MTK DN 32	70001302
MTK DN 40	70000112