

STERILIZZAZIONE A RAGGI UV

Impianti a raggi ultravioletti

Serie UV STAR LCD



★ UV 12 STAR LCD



- ➔ stato delle lampade (led di anomalia);
- ➔ contatore totale funzionamento lampade (crescente);
- ➔ contatore parziale (resettabile) durata residua lampade (decrescente);
- ➔ allarme generico per manutenzione con numero di telefono impostabile sul display;
- ➔ controllo irraggiamento percentuale con set point ed uscita allarme;
- ➔ controllo temperatura °C con set point ed uscita allarme;
- ➔ relè di allarme generico c/contatto pulito NO/NC;
- ➔ relè di allarme 230V-50Hz NO/NC 2A max;
- ➔ spegnimento per alta temperatura lampada;
- ➔ allarme per basso irraggiamento/anomalia lampada;
- ➔ opzione blocco erogazione acqua per allarme impianto.

FUNZIONI DEL QUADRO LCD

equipaggiati con lampade
Long Life 13.000 ore



Impianti a raggi ultravioletti Serie UV STAR LCD

A



★ UV 16 STAR LCD

Caratteristiche tecniche	UV 12 STAR LCD	UV 16 STAR LCD
Portate/irraggiamento/trasmittanza	m ³ /h	m ³ /h
Dose 40,000 μWs/cm ² - UVT 95%	30	40
Dose 40,000 μWs/cm ² - UVT 99%	41	54
N° lampade	12x41W	16x41W
Sensore di irraggiamento/temperatura	opzionale	opzionale
Assorbimento elettrico (W/h)	510	680
Attacchi IN-OUT	4"	4"
Interasse attacchi (mm)	640	640
Dimensioni collettore		
Altezza (mm)	950	950
Ø (mm)	285	325
Dimensioni quadro el. h x l x p (mm)	800X600X250	800X600X250



IDRO
SERVICE

17

Distribuito: CALOR SRL
Str. Progresului nr. 30-40, sector 5, Bucuresti
tel: 021.411.44.44, fax: 021.411.36.14
www.calorserv.ro - www.calor.ro