

Contor apă rece Zenner Woltman WPH-ZF-N



Contoarele de apă rece Zenner Woltman tip WPH sunt cu mecanism uscat, cu posibilitate de montare pe orizontală sau pe verticală.

Contoarele Woltman sunt utilizate pentru bransamente atât în domeniul civil cât și industrial, și sunt construite astfel încât să reziste la condițiile dificile de montaj și funcționare.

Temperatură maximă atinsă 50°C și presiune PN 16 bar.

Contoarele au în componere

- corp din fontă cu canal de intrare-ieșire a apei, cu flanșe;

- capacul mecanismului integrator metalic;

- turbină – dispozitiv de măsurare ce funcționează sub acțiunea apei, cu ax orizontal;

- integrator mecanic alcătuit din 5 tamburi cifrați și 4 cadrane cu ac indicator și scară gradată cu valoarea diviziunii de 0,5 dm³;

- preechipare pentru citire la distanță sau echipare cu releu Reed, cu sistem M-Bus, cu modul radio.

Opțiuni

- Presiune de lucru PN 25 bari.

Date tehnice

Diametru nominal (mm)	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	400	500
Debit nominal Q _n (m ³ /h)	15	15	25	40	60	100	150	250	400	600	1000	1500
Lungime (mm)	200	200	200	225	250	250	300	350	450	500	600	800
Clasă metrologică	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Debit maxim Q _{max} (m ³ /h)	60	90	120	150	250	300	350	650	1200	1500	2500	4000
Debit maxim (constant) (m ³ /h)	30	45	60	90	125	170	250	325	600	700	1250	2000
Debit minim Q _{min} (m ³ /h)	0,35	0,35	0,45	0,8	1,5	3	3,5	6,5	12	18	30	45
Debit cu pierdere presiune 0,1 (bar)	20	30	50	70	700	150	200	650	1000	1500	2500	4000
Indicație minimă (l)	2	2	2	2	2	2	20	20	20	20	200	200
Pierdere de presiune la Q _{max} . (bar)	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Înălțime (mm)	206	200	208	255	275	290	305	375	470	495	635	740

Produs	Cod
MTW DN 15	90000746
MTW DN 20	90000754
MTW DN 25	90000758
MTW DN 32	90000884
MTW DN 40	11029
MTW DN 50	la cerere

Produs	Cod
WPH-ZF-N DN 40	la cerere
WPH-ZF-N DN 50	115455
WPH-ZF-N DN 65	115466
WPH-ZF-N DN 80	115480
WPH-ZF-N DN 100	115420 ✓
WPH-ZF-N DN 125	115435

Produs	Cod
WPH-ZF-N DN 150	115443
WPH-ZF-N DN 200	115494
WPH-ZF-N DN 250	115501
WPH-ZF-N DN 300	115447
WPH-ZF-N DN 400	la cerere
WPH-ZF-N DN 500	la cerere